

## 转子泵需求数据表

	浙江力高泵业科技有限公司		用户名称		
			工程名称		
客户名称			地 址		
联 系 人			电 话		
手 机			传 真		
<b>使用条件</b>					
应 用 领 域			输 送 介 质		
数 量		台		交 货 期	
		年 月 日			
1	介质特性	<input type="checkbox"/> 腐蚀性 <input type="checkbox"/> 有毒性 <input type="checkbox"/> 粘性 <input type="checkbox"/> 易结晶 <input type="checkbox"/> 易沉淀 <input type="checkbox"/> 其他：			
2	介质特征	<input type="checkbox"/> 水状 <input type="checkbox"/> 蜂蜜状 <input type="checkbox"/> 胶乳状 <input type="checkbox"/> 砂浆状 <input type="checkbox"/> 黏土浆状 <input type="checkbox"/> 其他：			
3	介质密度	kg/m <sup>3</sup>	固体含量	%	PH 值
4	介质粘度	正常：                    mPa.s, (    °C), 最高：                    mPa.s (    °C), 最低：                    mPa.s, (    °C)			
5	介质温度	正常：                    °C, 最高：                    °C, 最低：                    °C			
6	固体特征	<input type="checkbox"/> 硬 <input type="checkbox"/> 软 <input type="checkbox"/> 结晶 <input type="checkbox"/> 圆形 <input type="checkbox"/> 纤维状			固体粒度：                    mm
<b>运行参数</b>					
流 量		额定：                    m <sup>3</sup> /h;                    L/min		流量范围：                    -                    m <sup>3</sup> /h;                    -                    L/min	
流 量 调 节		<input type="checkbox"/> 手动机械无级调速 <input type="checkbox"/> 变频调速 <input type="checkbox"/> 旁路泄流			
泵排出压力(表压)		额定：                    MPa;    最大：                    MPa;    最小：                    MPa;			
泵进口压力(表压)		额定：                    MPa;    最大：                    MPa;    最小：                    MPa;			
密 封 要 求		填料密封： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		密封材料名称： <input type="checkbox"/> 无冲洗 <input type="checkbox"/> 有冲洗	
单端面机械密封		<input type="checkbox"/> 内装式 <input type="checkbox"/> 外装式 <input type="checkbox"/> 无压冲洗 <input type="checkbox"/> 加压冲洗 <input type="checkbox"/> 带冲洗罐			
双端面机械密封		<input type="checkbox"/> 同向串联 <input type="checkbox"/> 反向背靠背 <input type="checkbox"/> 无压冲洗 <input type="checkbox"/> 加压冲洗 <input type="checkbox"/> 带冲洗罐			
安 装 形 式		<input type="checkbox"/> 卧式(固定) <input type="checkbox"/> 立式(固定) <input type="checkbox"/> 车载式 <input type="checkbox"/> 撬装式 <input type="checkbox"/> 室内 <input type="checkbox"/> 室外			
运 行 特 性		<input type="checkbox"/> 连续运行 <input type="checkbox"/> 间断运行    日连续运行：                    h ; 月运行：                    h			
环 境 温 度		夏：                    °C		冬：                    °C	
<b>管路附件</b>					
排 出 管		直径(内)DN:                    mm	高度：                    m	水平长度：                    m	90°弯头数量：                    个
吸 入 管		直径(内)DN:                    mm	高度：                    m	水平长度：                    m	90°弯头数量：                    个
接 管 方 式		<input type="checkbox"/> 卡箍 <input type="checkbox"/> 法兰 <input type="checkbox"/> 螺纹 <input type="checkbox"/> 其他：			执行标准：
出口管路额外背压		过滤器： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有    压力：                    Mpa		其他名称：                    压力：                    MPa	
安 装 方 式		<input type="checkbox"/> 左进右出 <input type="checkbox"/> 右进左出 <input type="checkbox"/> 上进下出 <input type="checkbox"/> 下进上出 <input type="checkbox"/> 方形进口 <input type="checkbox"/> 内置安全阀 <input type="checkbox"/> 反向运行			
CIP 清 洗		流量：                    m <sup>3</sup> /h ;    压力：                    MPa;    温度：                    °C;    流速：                    m/s			
<b>电气参数</b>					
输 入 电 源		电压：                    V	频率：                    Hz	相数：                    ph	是否变频： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
电动机防护等级		<input type="checkbox"/> IP54 <input type="checkbox"/> IP55 <input type="checkbox"/> 其他：			
电动机防爆等级		<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> Ex d IIBT4 <input type="checkbox"/> 其他：			
控 制 信 号		控制电压：                    V		输入信号：                    mA    其他：	
附件(选配件)		<input type="checkbox"/> 干运行保护器 <input type="checkbox"/> 过电压保护器 <input type="checkbox"/> 进出口配对焊接法兰 <input type="checkbox"/> 地脚螺栓 <input type="checkbox"/> 易损件			
备注：					